

Delta PT-Natur

DELTA®-PT


Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezial-PE hoher Dichte und HDPE Drehtergewebe.
Eignung	Vertikale Anwendung in Keller- und Tunnelwänden mit Gips- und Kalkzementputz sowie Gipskartonplatten.
Druckfestigkeit	ca. 70 kN/m ²
Zugfestigkeit	ca. 400 N/3 cm
Volumen für die Hinterlüftung	ca. 5,5 l/m ²
Gewicht	ca. 545 g/m ²
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Bahnenüberlappung	ca. 20 cm
Maße	20 m x 2 m
Materialverbrauch	Pro m ² Wand: DELTA®-PT ca. 1,15 m ² , DELTA®-PT-PROFIL ca. 1 m, ca. 15 Dübel pro m ²

DELTA®-Zubehör für DELTA®-PT.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-PT-PROFIL
Decken- und Fußbodenprofil
für die Hinterlüftung.

DELTA®-MS KNOPF
Verhindern ein mögliches
Ausreißen beim Befestigen
der Noppenbahnen.

HABERSTROH
HA BA BAUBEDARF

Allgemeine Produktdaten

Modell B=2.00m; L=20.00m

Angebots-Nr. 28065-0110

Angebotspreis

195,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung, EC-Karte, Rechnung, Vorkasse
Lieferbedingungen	Abholung, Lieferung Spedition Rhein-Main

Spezifikationen

Art/Kategorie	Abdichtung • Bauspezialartikel
---------------	--------------------------------

Farbe und Materialien

Material	Kunststoff
Farbe	braun

Händler

Firma	Haberstroh Baubedarf GmbH
Tel.	+49 (0)6074-89 50-0
Fax	+49 (0)6074-89 50-20
E-Mail	info@haberstroh-gmbh.de
Website	https://haberstroh-gmbh.de

Artikel-Standort

Straße	Max-Planck-Str. 6
PLZ	63322
Ort, Land	Rödermark, Deutschland