

LAS Schornstein TONAtec plus DN180 (Kompaktpaket)

Image not found or type unknown



BAUSTOFFE ■ GARTENARTIKEL ■ BRENNSTOFFE

seit 1945
Becker

BAUSTOFF-FACHHANDEL
BAU- & GARTENMARKT

Allgemeine Produktdaten

Modell	TT18P-RA
Angebots-Nr.	TT18P-RA
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

2.142,00 €

Regulärer Preis: ~~2.920,47 €~~

Sie sparen

27%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen EC-Karte oder Bar

Lieferbedingungen **Abholung vor Ort oder Lieferung per Absprache**

Bemerkung

Weil Raumlüftungunabhängig allein nicht reicht. In den letzten Jahren hat sich nicht nur der raumlüftungunabhängige Schornstein durchgesetzt, auch die Bauweisen haben sich deutlich weiterentwickelt und verändert. In einem heutigen kfw55-Haus werden alle Kaminöfen, unabhängig von ihrer höchstzulässigen Abgastemperatur nur noch selten unter Volllast betrieben. Schornsteinsysteme für Feststoffbetrieb müssen inzwischen ganz andere Bedingungen erfüllen als die, für die sie vor dem EneV – Zeitalter konzipiert wurden. So bildet sich durch den deutlich geringeren Wärmebedarf und eine dichte Gebäudehülle schnell Schwitzwasser innerhalb des keramischen Schornsteinrohrs. Trotzdem kann es genau wie früher aufgrund von Fehlbedienungen – zum Beispiel durch zu hohe oder falsche Brennstoffzufuhr oder die falsche Luftsteuerung – zu einem Rußbrand innerhalb des Schornsteins kommen. Zwar sind alle keramischen Rohre auf diese Extremsituation getestet und können sie zerstörungsfrei überstehen, allerdings kommt es gerade bei den seit Einführung der EneV zu Trockenbetrieb-Systemen herabgestuften Nut und Feder Rohren aufgrund der Rohstoffrezeptur, dickeren Materialstärken und den dadurch entstehenden höheren Spannungen im Material zu Haarrissbildung. Durch diese Schädigung dringt entstehendes Schwitzwasser ins System ein. Feuchtigkeit gelangt in Dämmung, Mantelstein und gegebenenfalls in benachbarte Wände. Obwohl das Rohr an sich voll funktionsfähig bleibt und nach wie vor alle Brandschutzanforderungen besteht, sind die Durchfeuchtungen teils jedoch enorm.

Extras

Der TONA tecplus hingegen vereinigt alle fünf Anforderungen an ein modernes Schornsteinsystem:
raumluftunabhängig

vorgewärmte Verbrennungsluft zum Schutz vor Korrosion in der Feuerstätte

spezialisiert auf kondensierende Kamin- und Ofenabgasepassivhaustauglich nach FIW

Beibehaltung der vom DIN-Rohr gewohnt guten Bearbeitung vor Ort Weitere Informationen:

Zulassungsnummer: Z-7.1-3336 DIBt Klassifizierung: DIN18160-1 T400 N1 W3 G50 LA90

Lieferprogramm ø 12 cm - 30 cm Paketinhalt: Fertigguss (1m hoch) in Reinigungsöffnung mit

Verschlussdeckel und Tür Kondensatschale mit Ablauf und Prallsteinkomplett vormontiert

4 stgm Tona tecplus Schornstein Kondensatflasche Abdeckplatte incl. Befestigung

Mündungshaube

Rauchrohranschluss

"Erweiterungsmeter" auf Anfrage!

Spezifikationen

Art/Kategorie Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe grau

Händler

Firma Fritz Becker GmbH Bau- und Brennstoffe

Tel. 0 61 24 / 23 09

Fax 0 61 24 / 86 69

E-Mail info@baustoffe-becker.com

Website <https://baustoffe-becker.de/>

Artikel-Standort

Straße Bahnhofstraße 22

PLZ 65307

Ort, Land **Bad Schwalbach**, Deutschland