



Pavatex Pavawall N+F Holzfaserdämm-/Putzträgerplatte

1 von 1

pavatex **PAVAWALL LIGHT**  **Beidseitig verwendbare Platten (20-90 mm) für weniger Verschleiß und schnelleren Welligung**



- Leichte und wirtschaftliche Holzfaserdämmplatte für den Einsatz als wasserabweisende Schicht bei vorgehängten Fassaden.
- Einfache und sichere Verarbeitung durch Nut und Feder-Verbindung für Holzrahmen- und Holzmaschbau.
- Als Putzträgerplatte auf vollflächigen Untergrund im Außen- und Innenbereich geeignet.

 **Sofortiger Witterungsschutz**
2 Module im Bereich Wand



Artikel Nr.	Dicke [mm]	Kante	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Gewicht [kg/m²]	Palette [Stk/m²]	Palette [Stk]	Palette [kg]	Rohdichte [kg/m³]	λ [W/(m·K)]	As [W/(m²·K)]
00263891	80	N+F	1880 x 610	1861 x 591	6,90	36	41,28	313	115	0,041	0,039
00263892	80	N+F	1880 x 610	1861 x 591	9,20	28	32,11	323	115	0,041	0,039
00263893	100	N+F	1880 x 610	1861 x 591	11,50	22	25,23	318	115	0,041	0,039
00263894	120	N+F	1880 x 610	1861 x 591	13,80	18	20,64	313	115	0,041	0,039
00263895	140	N+F	1880 x 610	1861 x 591	16,10	16	18,35	323	115	0,041	0,039
00263896	160	N+F	1880 x 610	1861 x 591	18,40	14	16,06	323	115	0,041	0,039
00263897	180	N+F	1880 x 610	1861 x 591	20,70	12	13,76	313	115	0,041	0,039
00263898	200	N+F	1880 x 610	1861 x 591	23,00	10	11,47	292	115	0,041	0,039
00263899	220	N+F	1880 x 610	1861 x 591	25,30	10	11,47	318	115	0,041	0,039
00263900	240	N+F	1880 x 610	1861 x 591	27,60	8	9,17	281	115	0,041	0,039

 **Palettenformat UV-Lack**
1881 x 1201 x 120 mm/28 Paletten

N+F = Nut und Feder umlaufend

 **WDVS-Zubehör**
PVA/CASA für Holzuntergrund Nr. 2-33.4/-1502
PVA/CASA für Mauerwerk mineralisch 2-33.45-1892
* Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

Technische Werte	Einsatzbereich
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ ₁₀ [W/(m·K)]	WAND: Diffusionsoffene Holzfaserdämmung für mehr Sicherheit in der Konstruktion.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ ₁₀ [W/(m·K)]	
Spez. Wärmekapazität c [J/(kg·K)]	- Vorgehängte Fassaden: Die diffusionsoffene Holzfaserdämmung PAVAWALL LIGHT ist als wasserabweisende Schicht bei Außenwänden mit Vorgehängen einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist zusätzlich die SOPLITEC UV, eine hoch UV-beständige Fassadenbahn notwendig.
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	
Brandverhalten (EN 13501-1)	
Baustoffklasse (DIN 4102-1)	
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	- Putzträgerplatte: PAVAWALL LIGHT ist im Außen- und Innenbereich als leichte Putzträgerplatte auf vollflächigem Untergrund einsetzbar. Für die PAVAWALL LIGHT ist die Aufnahme in eine Europäische Technische Bewertung (ETA) auf vollflächigem Holzuntergrund besetzt.
Produktnorm	Beim Einsatz dieses Produktes als WDVS-Putzträgerplatte wird von der Zulassung abgewichen. Diese ist zwischen den Vertragspartnern im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.
Bezeichnungsschlüssel	Außenputzsystem: Verputzbar ab 100 mm auf vollflächigem Holzuntergrund. Innenputzsystem: Verputzbar ab 60 mm auf vollflächigem Untergrund.
DS 70: p-CO ₂ (10/1960)-TR7.5-WD1.0-MU3-AF.30	
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)	
KEYMARK Zertifikat-Nr.	
Aufschlüssel nach AVV	
Volldeklaration in der Leistungsbeschreibung und Sicherheitsinformationen unter www.pavatex.de/download	

Zertifizierungen	Lagerung/Einstellung
  	 Auf die Standsicherheit der Palettenstapel achten. Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln. Einstellung: Abholung der Holzfaserdämmstoffreste direkt von der Baustelle - www.acoservice24.com
	

PAVATEX Technik-Hotline
+49 751 9525-32 oder per Mail
pavatex-technik@soprema.de

PAVACASA Systemzubehör für WDVS
Systemkonformes Zubehör für WDVS, wie Befestigungsschrauben und -dübel, Montage- und Sockelprofile, Fugendichtband.

WWW.PAVATEX.DE

Allgemeine Produktdaten

Modell	Pavawall Light
Angebots-Nr.	20713404
Hersteller	SOPREMA
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

14,00 €

Regulärer Preis: ~~27,13 €~~

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 32,1 qm

Sie sparen

48%

Bilder sind nur zur Orientierung und nicht verbindlich

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug
	Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage.
Lieferbedingungen	Lager Abholung

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	1880x610x80mm
------	---------------

Farbe und Materialien

Farbe	beige
-------	-------

Händler

Firma	ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Tauberbischofsheim
Tel.	09341 / 9223-0
E-Mail	restposten.tauberbischofsheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de
Website	https://www.zg-raiffeisen.de/

Artikel-Standort

Straße	Pestalozziallee 27
PLZ	97941
Ort, Land	Tauberbischofsheim , Deutschland