

Toro Dingo TX 1000 Schmalspur Kompaktnutzlader (22327)



STAVERMANN
Technik rund ums Grün.

Allgemeine Produktdaten

Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

45.995,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingungen Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none">- Vorkasse per Überweisung- Zahlung per PayPal- Barzahlung bei Abholung
Lieferbedingungen	Lieferung auf Anfrage Abholung vor Ort

Bemerkung

Vorführmaschine / volle Garantie Preis gilt inklusive Greifrechen (viele weitere Anbaugeräte verfügbar) Ausgestattet mit einem 18,6 kW (24,9 PS) Kubota® D1305 Dieselmotor Technische Daten siehe Bilder Als Markführer hat Toro mit dem Dingo TX 1000 einen großen Schritt hinsichtlich Innovation, Leistung und Vielseitigkeit gemacht. Die Konzeption der vertikalen Hubarme und der Nenntragfähigkeit von 454 kg (Heben) ergeben die beste Leistung in seiner Klasse und stellt somit einen Wendepunkt in der Branche dar. Der Dingo TX 1000 hat auch eine höhere Reichweite, wenn der Hubarm ganz angehoben ist; dies bedeutet optimale Produktivität am Einsatzort. Hinsichtlich Produktivität ermöglicht die Scharnierstifthöhe von 206 cm das Überwinden der Ladehöhe eines Containers oder seitlichen Bordwänden eines Anhängers. Diese leichte und manövrierfähige Maschine bietet unübertroffene Leistung und Reichweite in einem kompakten Kraftpaket für verschiedenste Arbeitsaufgaben. Vorführungen nach Absprache möglich

Spezifikationen

Art/Kategorie	Hoflader??Bagger??Stapler
---------------	---------------------------

Farbe und Materialien

Farbe	rot
-------	-----

Händler

Firma	Stavermann GmbH - Filiale Bad Zwischenahn
Tel.	+49 (0) 4403 9833 - 0
Fax	+49 (0) 4403 9833 -22
E-Mail	bz@stavermann.de
Website	https://www.stavermann.de

Artikel-Standort

Straße	Kampweg 1
PLZ	26160
Ort, Land	Bad Zwischenahn, Deutschland


















Technische Daten

Anbaugerät-Fluss

57,5 l/min

Bedienelemente

Zum Patent angemeldeter Fahrtrieb

Kühlsystem

Wassergekühlt

Motor

18,6 kW (24,9 PS) Kubota® D1305 Dieselmotor

Bodenfreiheit

15 cm

Bodendruck

37,2 kPa

Fahrgeschwindigkeit

7,6 km/h vorwärts; 7,6 km/h rückwärts

Höhe

135 cm

Höhe des Scharnierstifts

206 cm

Druck der hydraulischen Anlage

207 bar

Länge

256 cm mit Schaufel; 208 cm ohne Schaufel

Betriebsleistung

454 kg (35 % der Kippkapazität)

Behälterfassungsvermögen

37,8 Liter

Lenkung

Zum Patent angemeldeter Fahrtrieb

Entleerkapazität

1.296 kg

Raupenantrieb

324 cm x 15 cm

Spurbreite

15 cm

Gewicht

1.234 kg

Breite

86 cm