

URSA Klemmfilz 240mm WLG035



Allgemeine Produktdaten

Modell	Klemmfilz 240mm WLG035
Hersteller	URSA, LEIPZIG
Artikelart	Neuware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

16,90 €

Regulärer Preis: 19,55 €

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 142,8 qm

Sie sparen

14%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Barzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen **Lieferung nach Absprache**

Bemerkung

Der Klemmfilz 240mm WLG035 von URSA ist ein hochqualitatives Dämmmaterial, das speziell für Bauprojekte entwickelt wurde, die höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Wärmeisolierung stellen. Als Ausstellungsware beweist er bereits seine Qualität und Funktionalität unter realen Bedingungen. Mit einer Wärmeleitfähigkeitsstufe von 035 bietet dieser Klemmfilz erstklassige Eigenschaften, um Gebäude effektiv gegen Wärmeverlust zu schützen und so Heizkosten zu reduzieren. Dieser Klemmfilz ist besonders umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten, was ihn zur idealen Wahl für sowohl professionelle Bauprojekte als auch Heimwerkerprojekte macht. Die beeindruckende Dichte und Feinheit ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedenste Konstruktionen, ohne dass die Isolationsfähigkeit beeinträchtigt wird. Zudem sorgt die hohe Materialqualität für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Dieser Klemmfilz verkörpert die hohen Standards, für die URSA bekannt ist. Egal, ob für Dächer, Wände oder Decken – dieser Klemmfilz bietet die notwendige Stabilität und Effizienz, um Ihre Bauvorhaben auf das nächste Level zu heben.

Spezifikationen

Art/Kategorie Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Grundriss und Abmessungen

Maße 3500 x 1200 x 240mm

Farbe und Materialien

Material Glas

Farbe gelb

Händler

Firma Raiffeisenagrar - VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

Tel. +49 (0) 59 63 / 98 14 - 0

E-Mail baustoffe@raiffeisenagrar.de

Artikel-Standort

Straße Georg-Müter-Straße 1

PLZ 49844

Ort, Land **Bawinkel**, Deutschland



URSA GEO

URSA SF 35

2135331

R_D [m ² K/W]	λ_C [W/(m ² K)]	
7,05	0,034	
d_N mm		
240		
Length [mm]	Width [mm]	
3500	1200	
Pieces (n)	Surface (m ²)	Weight (kg)
12	50,400	247,7



www.ursa.de

2147220018

057



URSA GEO SF 35



/EU/ MW-EN 13162-T2-D5(70,-)-MU1-AF15
 /DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ,DI,DA0-dk,WH,WTR
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,035 [W/(m*K)]
 Nicht brennbar, Baustoff stimmt nicht
 Frei nach GeStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Ann. Q)
 /CZ/ Univerzální tepelné izolační pás z minerální vlny (MW)
 Neobsahuje škodlivé látky ve smyslu směrnice 97/69/ES (Pozn. Q)



SF 35
 DoP-№: 49GEO34NRN21061
<https://dcp.ursa.com>
 EN 13162 2012+A1:2015
 Factory made mineral wool (MW) products
 Thermal insulation for Buildings
 T2-D5(70,-)-MU1-AF15

Thickness d_p [mm]	240
Thermal conductivity λ_D [W/(m*K)]	0,034
Thermal insulation coefficient R_D [m ² /KW]	7,05
React on to fire (RF)	A1

2135331



4 011915 445299

Thickness [mm]	Length [mm] x Width [mm]
240	3500x1200
Place(s)	Surface [m ²]
1	4,200



0814222917

V-8A01-L1

URSA Deutschland GmbH www.ursa.de
 Carl-Friedrich-Baum-Str. 48-49, 34869 Datteln